

190 PROBITUFIX



Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi - Solvent Bazlı

ÜRÜN TANIMI

Modifiye bitüm ve solvent esaslı, tek bile enli, elastik bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki solventin buharla masından sonra uygulandı ı yüzeye kuvvetli bir eilde yapı arak suya ve neme kar ı elastik ve dayanıklı bir tabaka olu turur .

ÖZELL KLER

Çok elastiktir. Ekonomiktir, kullanıma hazırdır. Her türlü yüzeye mükemmel yapı ır. Eksiz ve derzsiz bir su yalıtımı sa lar. Pozitif su basıncına dayanıklıdır. Kalıcı elastikiyeti vardır, kılcal çatlakları kapatır. So uk uygulamalıdır, kısa sürede kurur. Dü ey yüzeylerde sarkma ve akma yapmaz .

ÜRÜN B LG S

Kimyasal Yapı	Bitüm /solvent bazlı
Görünüm / Renk	Likit /kahvereng i
Kuru Film Rengi	Siyah

PERFORMANS

Görünü Siyah renkli solüsyon Sıvı Yo unluk ~ 0,98 kg/lt
Uygulama Sıcaklı ı +5°C ile +35°C arası
Katı Madde Oranı ~ %65 Yumu ma Sıcaklı ı +86°C
Kuruma Süresi Dokunma: 20 dakika İlk Kuruma: 2 saat Son Kuruma: 24 Saat Test: 2 gün

Bu de erler firmamızda 23°C, %50 ba ıl nemde yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

KULLANIM ALANLARI

Dı mekânlarda, Yatay ve dü ey yüzeylerde, Temel, mahzen, bodrum gibi binaların alt katlarında, stinat ve perde duvarlarında, Teras yalıtımlarında oluk yalıtımında kaplama altına kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

190 PROBITUFIX



Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi - Solvent Bazlı

UYGULAMA TALMATI

Yüzey; kuru ve sağlam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk PROREPAIR tamir harcımız ile en az 24 saat önceden onarılmalıdır.

Sonuç uygulanır. Malzeme düşük devirli bir mikser ile homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp, yüzeye bitüm fırçası, rulo, mala veya püskürtme makinesi ile iki kat uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak 2 saatte kurur. Bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. Her kat uygulama arasında 24 saat beklenmesi tavsiye edilir. Uygulama esnasında iki kat arasında Su Yalıtım Foliyesi kullanılması tavsiye edilir. Foliye kullanımı ürünün taşıyıcılık özelliğini artırır. Üzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karşı korunmalıdır. Yağlı havalarda ve +5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Kullanıma hazırdır.

UYGULAMA EKPMANI

El Mikseri

Fırça

Mala

Püskürtme makinası

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında ve uygulamadan sonra ilk 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. solvent bazlı olduğu için iç mekanlarda içme suyu depolarında kullanmaya uygun değildir.

TÜKETİM

500 g/m²

AMBALAJ

18 KG Teneke

5 KG Teneke

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

190 PROBITUFIX



Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi - Solvent Bazlı

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. Yanıcı maddeler içerdiği için uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (vantilatör vb) kullanılmaz. Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve gerekli tedbirleri alınmalıdır. Ambalaj kapalarını açık bırakmayınız.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com