



PROALL EXT 1002

**Kullanıma Hazır
Dış Cephe Macun Sıva**

ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır tamir ve dolgu amaçlı kullanılan dış cephe macun ürünüdür.

ÖZELLİKLER:

Kolay ve hızlı bir uygulama sağlar.

Dış şartlara uygundur.

Boyaya hazır pürüzsüz yüzey oluşturur.

Uygulandığı yüzeylere iyi penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır, Mattır.

Çevre dostudur.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Sıvı / krem

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk	1,80 ±0,2 g / cm ³
Ph	8 ± 1
Uygulama kalınlığı	max.2mm

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

dış mekanlarda alçı ,beton, vb. levhaların tamirinde ve boya öncesi düzleme sıvama işlerinde kullanılır.



PROALL EXT 1002

**Kullanıma Hazır
Dış Cephe Macun Sıva**

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Kullanıma hazırdır.

Kendi ambalajında öncelikle düşük devirli mikser yardımıyla karıştırılır. Düzgün yüzey elde etmek için iki kat spatula veya mala ile uygulanır. İkinci kat uygulaması için birinci katın tamamen kuruması beklenmelidir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

SARFIYAT:

Tek katta 1 kg ile 0,65 – 1,25 m² alan macunlanabilir.

AMBALAJ:

28 kg plastik kova
5 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.