



PROANTI-SOUND PAINT 821

Ses Yalıtım Boyası

ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı. PROANTI-SOUND PAINT ,yüksek performanslı, düşük ısı iletkenlik değerine sahip, ilk olarak NASA tarafından Uzay programı çerçevesinde geliştirilmiş seramik mikro kürecikleri içeren, iç ve dış cephede ses yalıtımı sağlayan özel bir boyadır.

ÖZELLİKLER:

Sesi en iyi şekilde absorbe edecek ve yalıtacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Mattir. Çevre dostudur. Uygulandığı yüzeylere iyi penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Stiren Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Likit / İstenilen

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Ph	7-10
Yoğunluk	1,20±0,2g/cm ³
Parlaklık	G3 TS 4318 EN ISO 2813

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

İç ve dış mekanlarda ses yalıtımı ve gürültü istenmeyen tüm mekanlarda ses yalıtım boyası olarak kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey düz, eğimsiz olmalıdır.

Kullanıma hazırdır. PROANTI-SOUND PLASTER uygulanmış yüzeye uygulanır. Astar kat için 1/1 temiz su ile sulandırılır. Diğer 2 kat için sulandırılmadan uygulanır.



PROANTI-SOUND PAINT 821

Ses Yalıtım Boyası

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine göre 15-20 m² / 15 lt (2 kat)

AMBALAJ:

15 lt plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.