



PROAC FILLING

838

Akrilik Esaslı Dolgu ve Tamir macunu

ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır tamir ve dolgu amaçlı kullanılan sızdırmaz iç ve dış cephe macun ürünüdür.

ÖZELLİKLER:

Kolay ve hızlı bir uygulama sağlar.

Dış şartlara uygundur.

Boyaya hazır pürüzsüz yüzey oluşturur.

Uygulandığı yüzeylere iyi penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır, Mattır.

Çevre dostudur.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Sıvı / krem

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk	1,80 ±0,2 g / cm ³
Ph	8 ± 1
Uygulama kalınlığı	max.2mm

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Dilatasyon ve genleşme derzlerinde,

Baca dibi süzgeç kenarlarında,

Fuga ve derzlerde, Eternit, alüminyum, cam, plastik doğrama ve kenarlarında,

Taş, seramik, mermer vs gibi kaplamaların ek yerlerinde, süpürgeliklerde,

Çatlaklarda veya deliklerin doldurulması yada onarılmasında,

Prefabrik oluk ve cephelerin ek birleşim yerlerinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.



PROAC FILLING

838

Akrilik Esaslı Dolgu ve Tamir Harcı

Kullanıma hazırdır.

Ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar 2 dk karıştırılır. Eğer dilatasyon veya genişleme derzi yapılıyorsa mutlaka önceden derze PE dolgu fitili konulması ve üzerine uygulamanın yapılması önerilir. Pah detay uygulamalarında derz filesi ile kullanımı önerilir. Kullanıma hazır olan PROAC FILLER bir spatula yardımı veya ağızdan dolma mastik pompası vasıtası ile mevcut hazırlanan satıha doldurulur. Doldurulduktan sonra yüzey ıslak bir sünger ile düzeltilir. PROAC FILLER 5mm'den fazla tek seferde uygulanmamalıdır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız._Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır._Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

SARFIYAT:

Tek katta 1 kg ile 0,65 – 1,25 m² alan macunlanabilir.

AMBALAJ:

1 kg plastik kova
5 kg plastik kova
10 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu

değildir. Dekostar ın ürünlerini deęiřtirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.