



# PROVARNISH 856 DOĞAL TAŞ VERNİK CİLA

## **ÜRÜN TANIMI::**

Reçine esaslı, solventli düşük viskoziteli, mineral esaslı yüzeyde gözeneklere derinlemesine nüfuz edebilen, su itici tozuma önleyici parlaklık veren koruyucu vernik cila.

## **ÖZELLİKLER :**

Tek bileşenli.  
Sürme esaslıdır su geçirmez .  
Kullanımı kolaydır.  
Kullanıma hazır.  
Aderansı yüksektir.  
Silinebilir. Kir tutmaz.  
Parlak film oluşturur.  
Hızlı kurur.

## **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı Reçine esaslı /solventli  
Görünüm /Renk Likit / Şeffafa yakın.

## **KULLANIM ALANLARI:**

Doğal yapay taş tuğla ,Çimento esaslı ,emici tüm zemin kaplamaları .  
Ticari ve özel konutlarda çimento kaplı zeminlerde duvarlarda  
Açık ve kapalı alanlarda fabrika, depo, parklar , otoparklar, araba tamirhaneler, tren istasyonları ve lojistik merkezlerinin zeminlerinde Gösteri salonları, restoranlar, etkinlik ve kongre merkezleri veya müzelerin zeminlerinde

## **UYGULAMA TALİMATI:**

Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenerek yüzey sağlamlaştırılır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Kullanıma hazır .



# PROVARNISH

## 856

### DOĞAL TAŞ VERNİK CİLA

#### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri  
Rulo , fırça  
Püskürtme aleti

kullanıma hazırdır. Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir karışım olana kadar karıştırılır. Rulo,fırça yada püskürtme ile uygulanır. İnce 2 kat önerilir. Birinci kat gözenekleri doldurarak zemini güçlendirir. İkinci kat çizilme ve aşınma direncini artırır. Zeminde homojen ,parlak bir yüzey oluşturur.

#### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

#### **TÜKETİM:**

İki kat 150 -200 gr / m<sup>2</sup>

#### **AMBALAJ:**

5 kg teneke ambalaj  
15 kg teneke ambalaj

#### **RAF ÖMRÜ:**

Direkt güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5 ° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

#### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

#### **GÜVENLİK:**

Solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic Ltd. Şti.sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*

