



# PROGEN PR 860

**Çimentolu Ürünlere Genel Astar**

## **ÜRÜN TANIMI:**

PROGEN PR su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde kullanılan harç bağlayıcı üründür.

## **ÖZELLİKLER :**

Eski beton ve şap arasında güçlü bir bağ oluşturur.  
Su geçirimsizdir.  
Dona karşı dirençlidir.  
İç ve dış kullanıma uygundur.

## **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı	Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Sıvı / Beyaz
Kuru Film Rengi	Şeffaf

## **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Ph	7-10
Yoğunluk	1,0 ±0,2 g / cm <sup>3</sup>

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

## **KULLANIM ALANLARI:**

İç ve dış alanlarda  
Şap dökümü öncesi  
Tamir harcı kullanımı öncesi kullanılır.

## **UYGULAMA TALİMATI:**

PROGEN PR kullanıma hazırdır. İçerisine hiçbir katkı ilave etmeden direk sürülerek veya püskürtülerek uygulanabilir.

## **Uygulama Ekipmanı:**

Rulo & Fırça  
Püskürtme ekipmanı

PROGEN PR , kullanım öncesi çalkalanmalıdır. Ürün zemine rulo, fırça ile veya püskürtme ekipmanı ile homojen bir şekilde uygulanmalıdır. Göllemeye sebep verilmemelidir.



# PROGEN PR 860

**Çimentolu Ürünlere Genel Astar**

Herhangi bir katkı katılmamalıdır. Tek kat uygulama yapılır. Emici yüzeylere iki kat uygulanabilir. İkinci kat uygulaması 24 sa sonra yapılmalıdır.

### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

### **TÜKETİM:**

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 150-250 g/m<sup>2</sup>

### **AMBALAJ:**

5 kg çanta bidon  
30 kg çanta bidon.

### **RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

### **GÜVENLİK:**

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*