



PROGYPS PR

869

Saten Alçı Astarı

ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı 1/7 konsantre iç cephe saten alçı yüzey için üretilen yüksek performanslı boya astarıdır.

ÖZELLİKLER:

Saten alçı gibi emici yüzeylerde son kat boyanın sarfiyatını azaltır
Yüzeye iyi nüfuz eder.
Sağlıklı zemin hazırlar.
Aderansı yüksektir.
Kolay uygulanır.
Çevre dostudur.
1/7 su ile inceltmesi nedeniyle ekonomiktir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Sıvı / Beyaz
Kuru Film Rengi	Şeffaf
Ph	7-10

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk : 1,1 ± 0,2 gr/cm³

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Saten alçılı, alçıpan yüzeylerde , eski boyalı/sıvalı emiciliği yüksek iç cephe yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROPLASTER ile düzeltme işlemi yapılmalıdır.

1/7 su ile inceltilerek düşük devirli mikser ile karıştırılarak ürün hazırlanır.



PROGYPS PR 869

Saten Alçı Astarı

Uygulama Ekipmanı:
El mikseri
Rulo

Yüzey hazırlığı tamamlanmış alana, su ile inceltilerek ürün rulo veya fırça ile uygulanır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 150-300 gr /m²

AMBALAJ:

2,5 kg çanta bidon
10 kg çanta bidon

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.

DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti
Gürsu Organize San.Bölg. Sahra cad. No:6/B Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : 0850 888 61 00 www.bars-global.com info@bars-global.com