



PROGRAS PAINT 884 ÇİM BOYASI

ÜRÜN TANIMI::

Su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, sararmış, kurumuş çimler ,bitkiler ve toprak alanlar için doğal yeşil renge boyayan organik çim renklendirici boyadır kır düşün alanları ,hızlı açılması gereken çimlendirilmemiş alanlar için hızlı ve ideal çözümdür

Bitkilileri doğal yeşil renge boyayan organik çim renklendirici boyadır. İstenen yeşil rengi tonlarında ve ayrıca kırmızı, sarı gibi renklerde'de üretilebilmektedir. BARS çim boyası aynı zamanda kum ve toprak alanlarda'da doğal yeşil rengi vermek için kullanılır. Çim yüzeylerine kolayca yayılır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir ve hızlı bir şekilde 2- 3 saat içerisinde kurur. Çim alanları dört mevsim her iklim koşulunda yemyeşil olur, çim alanının sulama rejiminden ve yağmurdan etkilenmez. İçeriğinde zararlı kimyasallar, ağır metaller ve diğer dolgu maddeleri olmadığından çimlere ve çevreye zarar vermez. BARS çim boyası tamamen su bazlı olup doğa dostudur. VOC içermez, uygulaması son derece basittir.

ÖZELLİKLER:

Tek bileşenli.
Kullanımı kolaydır.
Kullanıma hazır.
Aderansı yüksektir.
Onarım masraflarını minimize eder.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Su bazlı
Görünüm Likit

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Kuruma süresi 300 dk

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.



PROGRAS PAINT 884 ÇİM BOYASI

KULLANIM ALANLARI:

Tamamen sararmış, kurumuş çim alanlar için düğün salonlarındaki sararmış çimler, site bahçeleri, açılış için çimlendirme yetişmeyen toprak alanlar ,Kurumuş bitkiler ,Kumlu alanlar ,Futbol sahalarında kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Uygulamaya başlanmadan önce çim alan 2 cm yüksekliğinde biçilir. Böylece çim yapraklarının dik kalması sağlanır ve BARS çim boyası altlardaki sararmış, kurumuş tüm bölgelere ulaşabilir. Çim alan, çim yapraklarına zarar verilmeden, uygun bir tırmıkla tırmıklanarak, çim alandaki yabancı maddeler, ölü bitkisel materyaller alandan uzaklaştırılır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

1 lt Çim boyası ile 10-15 m2 lik alan boyanabilir.

AMBALAJ:

1 kg plastik şişe

RAF ÖMRÜ:

Direkt güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5 ° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.