



PROCRYS 720

**Harç & Beton İçin
Sıvı Kristalize su Geçirimsizlik Katkısı**

ÜRÜN TANIMI:

PROCRYS 720 , çimentolu (alüminler hariç) beton,harç yapımında kullanılan su geçirimsizliği artıran akışkan kristalizasyon sıvısıdır.

ÖZELLİKLER:

Oluşturduğu kristaller sayesinde su geçirimsizliği artırır.
Betonun dayanımı arttırır.
Yüzeyi sağlamlaştırır.
Oldukça akışkandır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Alkali Tuz
Görünüm /Renk Likit /hafif beyaz

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Sıvı Yoğunluk 1,0±0,2 gr/cm³
pH 9-11

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Şap, beton gibi mineral yüzeylere uygulanır.
Her türlü çimentolu (Alüminler hariç) harçlarda kristalize katkı olarak kullanılır.
Yeraltına yapılan beton temeller , tünellerde, kanallarda, tüm beton döşemeleri, harç ve beton yapımında kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı.

Kullanıma hazırdır. Direkt çalkalayıp çimento miktarının %1-3 ü kadar karıştırma suyunun içine ilave edilerek kullanılabilir. Tam oran için pilot uygulama yapılması tavsiye edilir.



PROCRYS 720

**Harç & Beton İçin
Sıvı Kristalize su Geçirimsizlik Katkısı**

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Çimento miktarının %1-3

AMBALAJ:

30 kg Çanta Bidon
200 kg varil

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.