



# PROFACADE 981

## ISI YALITIM KAPLAMA ASTARI

### **ÜRÜN TANIMI:**

Yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte ısı izolasyon sistemlerinde kaplama öncesi için geliştirilmiş astardır .

### **ÖZELLİKLER:**

- PROKREPİ kaplama uygulaması sırasında desen vermeyi kolaylaştırır.
- yüzeydeki kir ve lekelerin PROKREPİ Kaplamanın üzerine çıkmasını engeller.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir. Uygulama yüzeyini sertleştirir.
- Yüzeyin su emiciliğini azaltır. Yüzeyi kaplama için homojen hale getirir.
- Mat beyaz renktedir

### **KULLANIM ALANLARI:**

Isı yalıtım sistemleri üzerine ve daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

### **UYGULAMA TALİMATI:**

Kaplama Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Astarı doğrudan fırça, rulo veya püskürtme uygulamalarının biriyle uygulanır. Uygulamadan önce karıştırınız. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının +5°C ve +30°C arasında olmasına özen gösteriniz. Yağmurlu Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapmayınız. Kaplama uygulamasından 1 gün önce ve tek kat olarak yapmanızı öneririz. Astar beyaz renkli olarak üretilir eğer Renk tonu istenirse , üzerine uygulama yapılacak kaplama rengine uygun olmasını sağlamak için, BARS COLOR SYSTEM renklendirme tüplerini kullanabilir Astarına en çok %5 renklendirici ilave edebilirsiniz.

### **Uygulama Ekipmanı:**

Rulo ,fırça ,püskürtme

### **SINIRLAMALAR:**

20°C ve HR: %65' de İlk Kuruma: 1 saat; Son Kuruma: 24 saat, üzerine Kaplama uygulaması 12 saat sonra yapılır



# PROFACADE 981

ISI YALITIM KAPLAMA ASTARI

### **TÜKETİM:**

Kaplama Astarı tek katta 200-300 gr/m<sup>2</sup> Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

### **AMBALAJ:**

15 kg plastik kova

### **RAF ÖMRÜ:**

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan korunarak 1 yıl saklanabilir.

### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

### **GÜVENLİK:**

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*